ENCEINTES DE SONORISATION

SÉRIE MASK
Ligne 100

MASK6CT-BL
MASK6CT-W

Enceinte design 2 voies 6,5 pouces avec système d'attache ClikMount

La **MASK6CT** possède un design unique et délivre un son cristallin pour toutes les applications musicales et de public adress. La **MASK6CT** peut-être utilisée comme une enceinte 70V/100V avec différents réglages de puissance (60 - 30 - 15 - 6 watts) ou comme enceinte basse impédance de 16 ohms. En bref, une enceinte polyvalente qui s'adapte à tous les endroits et à toutes les situations.

La caisse est réalisée en ABS renforcé PP4 de haute qualité et l'enceinte est protégée par une grille en aluminium. La conception de la **MASK6CT** assure des performances de premier plan sur la durée, que ce soit en utilisation intérieure ou extérieure et même dans des conditions météorologiques extrêmes.

La **MASK6CT** possède un puissant haut-parleur de 6,5 pouces et un tweeter 1 pouce en soie afin d'assurer un très bon rendement tout en évitant les phénomènes de distorsion. Cela permet également une excellente clarté sonore sur l'ensemble du spectre de fréquences.

Le système de protection à 3 niveaux et la qualité des composants font de la **MASK6CT** une enceinte prête à affronter toutes les épreuves.

Grâce au design révolutionnaire du système d'attache ClickMount, la **MASK6CT** est sans l'ombre d'un doute l'enceinte la plus rapide à installer. Les différents pas de réglages du ClickMount assurent un alignement parfait de toutes les enceintes. Enfin, les câbles se font discrets grâce aux passages de câbles et aux connections présentes sur le support d'enceinte et non pas sur l'enceinte directement. Pour terminer l'installation, il suffit simplement de clipser l'enceinte sur le support QuickMount.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteur	328 mm
Profondeur	190 mm
Diamètre du woofer	6,25 pouces
Diamètre du tweeter	1 pouce
Couleur	Noir/Blanc
Réglage du transformateur en 100V	60 - 30 - 15 - 6 watts
Puissance à basse impédance en	200 watts
SPL max à 1 m	110 dB
Matériau de construction principal	Plastique ABS
Indice IP	64
Dispersion verticale à 1000Hz	180°

Largeur	198 mm
Type d'enceinte	2 voies
Matériau du cône	papier
Système de fixation	ClikMount
Réglage du transformateur en 70V	60 - 30 - 15 - 7,5 - 3 watts
Impédance	16 ohms
SPL 1W à 1m	90 dB
Bande passante	80 - 20kHz
Dispersion horizontale à 1000Hz	180°
Poids net	3,9 kg

www.apart-audio.com – info@apart-audio.com

Distribution pour la France : **Audio-Technica** - 11, rue des Pyramides - 75001 Paris - Tél : 01 43 72 82 82

apart
Sounds like the right choice